

LED Arbeitsplatzleuchte

LED work place luminaire

CENALED SPOT DC



CENALED SPOT Flexarm DC
121012-01



CENALED SPOT Gelenkarm DC
121012-02



CENALED SPOT Gelenkkopf DC
121012-03

Bestückung / fitted with	High Power LED
Betriebsgerät / work equipment	-
Anschlusswerte / connected load	24 V DC ± 10 %
Leistungsaufnahme / power consumption	~8,5 W
Lampenlichtstrom / lamp luminous flux	1120 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 134 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Dimmbar / dimmable	ja (Dimmer integriert) / yes (integrated dimmer)
Entblendung / glare-free	sprungsicheres ESG / crack-resistant toughened glass
Abstrahlwinkel / beam angle	30° (Optik austauschbar / optics changeable)
Lichtfarbe / light colour	5000 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 80
Schutzart / system of protection	IP67
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10... +50 °C
Lebensdauer / lifetime	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtengehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
121012-01	850 g; ummantelter Flexarm, 500 mm / 850 g; sheathed flexible arm, 500 mm
121012-02	1400 g; Gelenkarm, zweiteilig, 350 mm+400 mm 1400 g; articulated arm, two-piece, 350 mm+400 mm
121012-03	450 g; Gelenkkopf / joint head
Netzanschluss / main supply	offene Leitungsenden / open cable ends
Befestigung / fastening	Anschraubsockel / screw-on base
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	Gruppe 1 / group 1
Besonderheit / feature	Anschraubsockel als Basis für weiteres Befestigungszubehör / Screw-on base is basis for further mounting accessories